Laborbericht

W. Kerspe GmbH & Co.KG Im alten Ohl 13 51688 Wipperfürth

R+M de Wit

z. Hd. Herr Koenen

Heidestr. 11

42549 Velbert

Benennung:	Knickschutztülle schwarz
Zeichnungsnr.:	
Index:	
Qualität:	SBR/NK
Kurzzeichen:	SBR/NK

Eigenschaften unserer Gummimischung mit der Rezeptur- Nr.: 510/63

Merkmal	Wert	Einheit
Elastomerebasis:	SBR/NK	
Farbe:	schwarz	
Mischungs- Nr.:	509/80	
Shore Härte A:	81	Shore A
Dichte:	1,45	g/cm^3
Zugfestigkeit:	6,7	N/mm^2
Bruchdehnung:	337	%
Elastizität:	28	%
Temperaturbeständigkeit für kurzzeitigen Einsatz für Dauereinsatz	 + 100 + 80	 °C °C

REACH - Besonders besorgniserregende Stoffe in Erzeugnissen

Hiermit erklären wir, dass diese Knickschutztüllen keine bromierten Flammschutzmittel sowie Schwermetalle enthalten und gesetzeskonform gemäß der EG – Richtlinien 1907/2006(REACH) sind.

Geprüft: Markus Heister am 07.09.2015