Menu

CHIERICI TITO s.r.l.

PMP120 N

PISTOLE TRAVASO
GUNS FOR LIQUID TRANSFER
15.0001.71

I / GB — 1

10/10/08

- NUOVO DESIGN DELLA PISTOLA CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DELL'ERGONOMIA E DELL'IMPUGNATURA.
  NEW GUN DESIGN WITH CONSEQUENT IMPROVEMENT ON ERGONOMICS AND HANDGRIP.
- AGGIUNTE NUOVE TACCHE PER IMPEDIRE LO SFILAMENTO DELLA PISTOLA DAL SERBATOIO DURANTE L'EROGAZIONE.
  NEW NOTCHES ADDED TO AVOID THE GUN SLIPPING FROM THE TANK DURING DELIVERY.
- MIGLIORATO IL SISTEMA DI BLOCCO IN APERTURA DELLA PISTOLA, EVITANDO SCHIACCIAMENTI ACCIDENTALI DELLA MANO.
  LOCKING SYSTEM IMPROVED UPON GUN APERTURE, AVOIDING ACCIDENTAL SQUEEZING OF THE HAND.
- OTTIMIZZATI PASSAGGI INTERNI, DIMINUZIONE DELLA PERDITA DI CARICO CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO NELL'UTILIZZO A BASSA PRESSIONE.
  INTERNAL PASSAGES OPTIMIZED, PRESSURE LOSS DECREASED WITH CONSEQUENT IMPROVEMENT AT LOW PRESSURE USE.
- AUMENTATA PORTATA MASSIMA E DIMINUITO FORZA DI APERTURA (MAX 6.8 daN) E FORZA DI MANTENIMENTO (MAX 2.5 daN).
  MAXIMUM FLOW RATE INCREASED, OPENING FORCE DECREASED (MAX 6.8 daN) AND POSITION FORCE (MAX 2.5 daN)

SPECIFICHE TECNICHE – *SPECIFICATION*

– PRESSIONE NOMINALE *RATED PRESSURE*	5 bar – 0.5 MPa (72.5 psi)
– PORTATA MASSIMA *MAX FLOW RATE*	120 l/min (31.7 USG p.m.)
– TEMPERATURA MASSIMA *MAX WORKING TEMPERATURE*	50° C (120 °F)
– FORZA APERTURA LEVA *TRIGGER APERTURE FORCE*	68 N (15.3 lbf.)
– FORZA MANTENIMENTO LEVA *TRIGGER HOLDING FORCE*	25 N (5.6 lbf.)
– MATERIALE *MATERIAL*	PP RINFORZATO, GUARNIZIONI IN NBR (NITRILE) *MADE IN REINFORCED PP, SEALS MADE OF NBR (NITRILE)*

MISURE D'INGOMBRO – *OVERALL DIMENSIONS*

